

Наименование опоры	Наименование закладного элемента фундамента	Масса*, кг	Обозначение установочного места кронштейна	Р, кг	Размеры, мм								
					H	h1	h	D1	D2	d	n	A	Б
СФ-300-8,5-01**-ц	ЗФ-20/8/Д360-2,5-6	308	О2, П2	300	8500	2500	4000	219	168	M20	8	420	360
СФ-400-8,5-01**-ц	ЗФ-20/8/Д360-2,5-6	367	О2, П2	400	8500	2500	4000	219	168	M20	8	420	360
СФ-400-9,0-01**-ц	ЗФ-20/8/Д360-2,5-6	389	О2, П2	400	9000	2500	4500	219	168	M20	8	420	360
СФ-400-11,0-01**-ц	ЗФ-24/8/Д360-2,5-6	421	О2, П2	400	11 000	2500	5250	219	168	M24	8	450	360
СФ-700-8,5-01**-ц	ЗФ-20/12/Д372-2,5-6	468	О3, П3	700	8500	2500	3500	273	219	M20	12	420	372
СФ-700-9,0-01**-ц	ЗФ-20/12/Д372-2,5-6	489	О3, П3	700	9000	2500	4000	273	219	M20	12	420	372
СФ-700-11,0-01**-ц	ЗФ-30/8/Д360-3,0-6	533	О3, П3	700	11 000	3000	5250	273	219	M30	8	460	360

Р – максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры  
 H – высота опоры  
 h – вылет верхней трубы  
 h1 – высота закладного элемента фундамента  
 D1 – диаметр нижней трубы

D2 – диаметр верхней трубы  
 d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий  
 n – количество отверстий во фланце под крепежные изделия  
 A – габаритный размер фланца  
 Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

\* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.

\*\* Способ подвода питающего кабеля: О1 – воздушный (базовое исполнение), О2 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).

